

## Актуальний прайс

Ціна роздріб за кв. м., грн з ПДВ\*

**БЮДЖЕТ (Акція)**  
/RAL 7016, 8019/

**СТАНДАРТ**  
/в асортименті/

**СТАНДАРТ (Акція)**  
/RAL 7016, 8019/

**ПРЕМІУМ**  
/в асортименті/

**ЕЛІТ**  
/в асортименті/













ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ ПАРКАНА - ЖАЛЮЗІ ВКАЗАНА В РОЗІБРАННОМУ ВИГЛЯДІ БЕЗ КАРКАСУ


		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина секції - 2 метра (max - 3 метра), товщина 40мм.</li> </ul> <p>У ціну входять: комплект ламелей з кроком 120мм, верхня П-подібна планка, бічні направляючі.</p> <p><b>ОПЦІЇ:</b> каркас, імпаст, фальш-планки для закриття кріплення.</p>	650	860	910		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина секції - 2 метра (max - 3 метра), товщина секції 60мм.</li> </ul> <p>У ціну входять: комплект ламелей з кроком 120мм, верхня П-подібна планка, бічні направляючі.</p> <p><b>ОПЦІЇ:</b> каркас, імпаст, фальш-планки для закриття кріплення.</p>		970	1030		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина 2м (max 3м), товщина 40мм.</li> <li>• Ламель: пряма, напівкругла.</li> </ul> <p>У ціну входять: комплект ламелей з кроком 120мм, верхня П-подібна планка, бічні направляючі.</p> <p><b>ОПЦІЇ:</b> фальш-планки для закриття кріплення (для моделі HARD це завжди), каркас, імпаст.</p>	1020		1060		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина 2,5м (max 3м), товщина 40мм.</li> <li>• Ламель: пряма з подвійною товщиною.</li> </ul> <p><b>ОПЦІЇ:</b> фальш-планки для закриття кріплення (для моделі HARD це завжди), каркас, імпаст.</p>	1680		1770	2140	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина 2м (max 3м), товщина 60мм.</li> <li>• Ламель: пряма, напівкругла.</li> </ul> <p>У ціну входять: комплект ламелей з кроком 100мм, верхня П-подібна планка, бічні направляючі.</p> <p><b>ОПЦІЇ:</b> фальш-планки для закриття кріплення (для моделі HARD це завжди), каркас, імпаст.</p>	1180		1240		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина 2,5м (max 3м), товщина 60мм.</li> <li>• Ламель: пряма з подвійною товщиною.</li> </ul> <p><b>ОПЦІЇ:</b> фальш-планки для закриття кріплення (для моделі HARD це завжди), каркас, імпаст.</p>	1960		2060	2490	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина 2м (max 3м), товщина 80мм.</li> <li>• Ламель: пряма, напівкругла.</li> </ul> <p>У ціну входять: комплект ламелей з кроком 90мм, верхня П-подібна планка, бічні направляючі.</p> <p><b>ОПЦІЇ:</b> фальш-планки для закриття кріплення (для моделі HARD це завжди), каркас, імпаст.</p>	1290		1350		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Рекомендована ширина 2,5м (max 3м), товщина 80мм.</li> <li>• Ламель: пряма з подвійною товщиною.</li> </ul> <p><b>ОПЦІЇ:</b> фальш-планки для закриття кріплення (для моделі HARD це завжди), каркас, імпаст.</p>	2130		2250	2720	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Ширина секції до 3м, товщина секції 60мм.</li> <li>• Ламель: об'ємна 4D з підвищеною жорсткістю.</li> </ul> <p>В ціну входять: комплект ламелей з кроком 120мм, верхня П - подібна планка, бічні направляючі із закритим кріпленням.</p>		2110	1880	2200	2570
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Ширина секції до 3м, товщина секції 60мм.</li> <li>• Ламель: симетрична, пряма/напівкругла.</li> </ul> <p>В ціну входять: комплект ламелей з кроком 50мм, верхня П - подібна планка, бічні направляючі із закритим кріпленням.</p>		2480		2590	3000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Ширина секції до 3м, товщина секції 80мм.</li> <li>• Ламель: симетрична.</li> </ul> <p>В ціну входять: комплект ламелей з кроком 120мм, верхня П - подібна планка, бічні направляючі із закритим кріпленням.</p>		1990	1780	2080	2450
Планки	Імпаст, кутки	до 3000	м.п.	50		52	60
	Фальш - планка	до 3000	м.п.	100		104	120

# ПАРКАНИ ЖАЛЮЗІ, РАНЧО, ГОРИЗОНТ

oberig.in.ua facebook.com/oberig.fence @oberig.fence



Актуальний прайс			Ціна роздріб за пог. м. (Горизонт - за кв. м.), грн з ПДВ*					
			БЮДЖЕТ (Акція) /RAL 7016, 8019/	СТАНДАРТ /в асортименті/	СТАНДАРТ (Акція) /RAL 7016, 8019/	ПРЕМІУМ /в асортименті/	ЕЛІТ /в асортименті/	
<b>РАНЧО, ГОРИЗОНТ</b>								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класична ламель.</li> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Можливі види заповнення: одностороннє та двостороннє (шахматка).</li> <li>• Ширина секції - до 3 метрів, товщина - 20мм.</li> <li>• Додаткова комплектація: кутки.</li> </ul>	T 100		145		150	180
			T 130		175	165	185	220
			T 180		265		280	220
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Симетрична ламель.</li> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Адаптована під одностороннє заповнення.</li> <li>• Ширина секції - до 3 метрів, товщина 20мм.</li> <li>• Додаткова комплектація: бічні направляючі, кутки, верхня П - подібна планка.</li> </ul>	S 100		145		150	180
			S 130		175	165	185	220
			S 180		265		280	220
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ламель під жалюзі.</li> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Можливе лише одностороннє заповнення.</li> <li>• Ширина секції - до 3 метрів, товщина 20мм.</li> <li>• Додаткова комплектація: бічні направляючі, кутки, верхня П - подібна планка.</li> </ul>	N 115		145		150	180
			N 145		175	165	185	220
			N 195		265		280	220
			N 300		385		405	475
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Варіанти напівкруглої ламелі: пряма та коса.</li> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Можливе лише одностороннє заповнення.</li> <li>• Ширина секції - до 3 метрів, товщина 22мм.</li> <li>• Можлива комбінація двох кольорів.</li> </ul>	R 70		145		150	180
			R 100		175		185	220
			R 150		225		240	285
			R 210/105		240		255	300
			R 305/95		350		365	435
<b>Направляючі</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бічні направляючі планки для Ранчо з одностороннім заповненням.</li> <li>• Довжина до 3 метрів</li> </ul>			100		104	120
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Глуха огорожа.</li> <li>• 3 двостороннім кольоровим покриттям.</li> <li>• Потрібен каркас.</li> <li>• Можливі види заповнення: одностороннє та двостороннє (шахматка).</li> <li>• Ширина секції - до 3 метрів, товщина 20мм.</li> </ul>	225		900		950	1140
<b>Парапети</b>		Парапет шириною до 140 мм			170			220
		Парапет шириною 140 - 250 мм			230			290
		Парапет шириною 250 - 460 мм			340			430
		Каркас для секції, з покриттям в колір паркану**			500			
		Збирання блоку Smart, Classic, Standart, Prestige, Porto (м.кв.)			250			
		Збирання блоку Exclusive, Duos XL (м.кв.)			300			
		Збирання блоку Duos (м.кв.)			350			



Classic, Standart, Prestige у варіанті HARD та Duos, Duos XL, Exclusive виготовляються з боковими планками зі скритим кріпленням.

\* Ціна вказана за кв. м. секції з висотою, кратною кроку встановлення ламелі, та площею не менше 1.5 м.кв. Секції нестандартної висоти та меншої площі, розраховуються індивідуально.

\*\* Каркас потрібен для паркану-жалюзі з пласкою ламелю в товщині 0.45 та 0.5 мм, при ширині блоку більше 2000 мм та в товщині 0.9 та 1 мм, при ширині блоку більше 2500 мм.

\*\*\* Товщина металу вказана з покриттям (відхилення +0.03 мм)

# ПАРКАНИ ЖАЛЮЗІ, РАНЧО, ГОРИЗОНТ

oberig.in.ua [facebook.com/oberig.fence](https://facebook.com/oberig.fence) [@oberig.fence](https://instagram.com/oberig.fence)



Характеристика металу	Тип покриття					Printech двосторонній	Матовий двосторонній		Глянцевий двосторонній	
	Доступні кольори					ЗД дуб, ЗД темне дерево	RAL 8017, 8019, 7016, 9005, 6005, 3005	RAL 7016, 8017, 8019	RAL 1015	
	Товщина (допуск 0,03 мм)					0,43	0,45	0,5	0,45 (0,43)	
	Виробник металу					Wofeng	Metipol	Polysteel	Metipol	
	Країна виробник					Китай	Україна	Україна	Україна	
№	Найменування	Од. виміру	Розгортка, мм	Довжина, мм	Розміри, мм	Ціна роздріб, грн з ПДВ				
<b>ПАРКАН-ЖАЛЮЗІ «SMARTLINE»</b>										
1	Секція Smartline (комплектація)	м. кв.	156	до 6000*	40/100	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1010</b>	<b>960</b>	
2	Ламель Smartline	м. п.	156	до 6000	40/100	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	
3	Планка бічна П -шка (з отворами)	м.п.	156	до 6000	30*40*30	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	
4	П - шка верхня	м. п.	156	до 3000	30*40*30	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	
5	Імпаст, кутки	м. п.	78	до 3000		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	
6	П - шка звичайна, фальш	м. п.	156	до 3000		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	
7	Збирання секції	м. кв.					<b>150</b>			

\* Рекомендована ширина секції до 2,5 метрів. В цьому випадку паркан не потребує каркасу.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛІВ

Назва	БЮДЖЕТ (Акція)	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ (Акція)	ПРЕМІУМ	ЕЛІТ	
Товщина	0,4 мм	0,45 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,6 мм
Якість	ZN100	ZN100 - 140	Polysteel (Україна), ZN140	ZN140	ZN225	алюміній
Кольори	<b>RAL 7016, 8019</b>	в асортименті		<b>RAL 7016, 8019</b>	в асортименті	
Покриття	РЕМА (матовий)	РЕ (глянцевий), РЕМА (матовий), PRINTECH (під дерево)	РЕМА (матовий)	РЕМА (матовий)	РЕМА (матовий)	
Додатково	Гарантія 5 років	Гарантія 5/10 років	Гарантія 10 років	Гарантія 10 років	Гарантія 15 років	